



Техническая документация

Тахеометры электронные Nikon серии NIVO



Тахеометры Nivo — высококачественные японские оптические приборы, позволяющие производить измерения быстро и точно. Благодаря компактности и небольшому весу устройств, их без затруднений можно переносить на большие расстояния.

На всех моделях Nivo установлена просветленная оптика известной марки Nikon, что во много раз улучшает яркость и четкость изображения при работе в условиях плохой освещенности.

С помощью тахеометров Nivo можно измерять расстояния до трехсот метров без использования отражателя, получая при этом данные высокой точности. Возможна поддержка беспроводного протокола Bluetooth для подсоединения внешних контроллеров.

- Полный набор функций COGO.
- Простое управление данными с помощью прибора.
- Быстрое кодирование и обработка данных.
- Превосходное качество работы прибора.

Все тахеометры Nivo оснащены высококачественной оптикой всемирно известной марки Nikon, придающей изображениям четкость и яркость при работе в условиях плохой освещенности, что значительно облегчает процесс измерений и уменьшает нагрузку на глаза.

Даже большие расстояния — до 500 метров — можно измерять на призму без использования отражателя.

На всех тахеометрах Nivo C установлена операционная система Windows® CE, а также двусторонний дисплей с сенсорным экраном. Приборы способны выполнять различные дополнительные функции, упрощающие геодезические и строительные работы.

Помочь вам справиться с растущими потребностями в точной обработке информации, Nivo C включает:



- возможную поддержку flash накопителей USB;
 - поддержку протокола Bluetooth, что применяется для связи с внешними устройствами;
- имеется высокоскоростной порт для обмена данными через USB.

Технические характеристики

| Модель | Nikon NIVO M/C |
|--|--|
| Производитель | Nikon |
| Внутренняя память | 10 000 точек |
| Время работы, ч | Непрерывные измерения расстояний и углов – 10, измерения расстояний и углов каждые 30 сек – 26, непрерывные измерения углов - 31 |
| Без отражателя, м | 500 |
| На одну призму, м | 5000 |
| Точное наведение | Бесконечные винты/Фиксаторы |
| Диапазон рабочих температур, ° C | От -20 до +50 (-35 до +50) |
| Дисплей / количество | Графический LCD, 128x64, с подсветкой / 1(2), QWGA |
| Защита от воды и пыли | IP66 |
| Интервал измерений, сек | 0,8 |
| Клавиатура | Алфавитно-цифровая |
| Компенсатор / диапазон работы | Жидкостно-электрический 2-осевой / 3,5' |
| Питание | Li-Ion батареи (горячая замена) |
| Размеры, мм | 149x145x306 |
| Точность измерения расстояний без отражателя, мм | 3 мм + 2 мм/км |



Предлагаемые нами электронные тахеометры Nikon серии NIVO:

| Прибор | Комплектация | Кол-во | серия М | серия С |
|---|--|--------|---|---|
| Тахеометр Nikon NIVO 5 сек. | 5", (3мм+2мм/км), 5000 м на призму, 500 м без отражателя, лазерный целеуказатель, 2-х осевой компенсатор, встроенный Bluetooth (опционально), память 10 000 точек, буквенно-цифровая клавиатура, 2 дисплей, увеличение 30х, бесконечные винты, лазерный отвес (опционально), IP66, вес 3.6 кг (3,9 кг модель С) | 1 |  263 670,00 (323 400,00–5MW) |  300 960,00 |
| Тахеометр Nikon NIVO 3 сек. | 3", (3мм+2мм/км), 5000 м на призму, 500 м без отражателя, лазерный целеуказатель, 2-х осевой компенсатор, встроенный Bluetooth (опционально), память 10 000 точек, буквенно-цифровая клавиатура, 2 дисплей, увеличение 30х, бесконечные винты, лазерный отвес (опционально), IP66, вес 3.6 кг | 1 | 283 470,00 | 323 070,00 |
| Тахеометр Nikon NIVO 2 сек. | 2", (3мм+2мм/км), 5000 м на призму, 500 м без отражателя, лазерный целеуказатель, 2-х осевой компенсатор, встроенный Bluetooth (опционально), память 10 000 точек, 2 дисплея, увеличение 30х, бесконечные винты, лазерный отвес (опционально), IP66, вес 4.0 кг | 1 | 342 870,00 | 349 470,00 |
| Тахеометр Nikon NIVO 1 сек. | 1", (3мм+2мм/км), 5000 м на призму, 500 м без отражателя, лазерный целеуказатель, 2-х осевой компенсатор, встроенный Bluetooth (опционально), память 10 000 точек, 2 дисплея, увеличение 30х, наводящие винты с фиксаторами, лазерный отвес (опционально), IP66, вес 3.9 кг | 1 | - | 448 140,00 |

Цены с учётом НДС (18%);

Гарантия – 12 мес.

Официальный авторизованный сервисный центр II уровня;

14 филиалов по РФ;

Обучение, видео-уроки, on-line консультирование.

Проверка на первый год БЕСПЛАТНО

Менеджер отдела
геодезического оборудования
ООО «Интер-Гео»
8-905-802-92-42
e-mail: Rizvanov@intergeo.ru

Ризванов Эдуард

